


DR MOD 60 (953 012)


- Высокая пропускная способность благодаря комбинации мощного варистора на основе оксида цинка и искрового промежутка
- Сменный защитный модуль может быть заменен без снятия напряжения с клемм УЗИП и демонтажа базового элемента из распределительного устройства
- Простая замена сменных защитных модулей благодаря системе быстрой фиксации



Оригинал может отличаться от изображения



Принципиальная схема DR MOD 60



Размерный эскиз DR MOD 60

Сменный защитный модуль с встроенным Y-образным защитным соединением.

Тип	DR MOD 60
Арт. №	953 012
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) (I_n)	1 кА
Полный разрядный ток (8/20 мкс) [L+N-PE] (I_{total})	2 кА
Максимальное длительное рабочее напряжение перем. тока (U_c)	60 В
Максимальное длительное рабочее напряжение пост. тока (U_c)	60 В
Вес	27 г
Код ТН ВЭД (Комбинированная номенклатура ЕС)	85363030
Код GTIN	4013364109643
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.