


## RD 8 STTZN R127M (800 008)



Оригинал может отличаться от изображения

Стальной проводник для применения в системах молниезащиты в качестве молниеприемной установки или токоотвода согласно стандарту ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014, толщина цинкового слоя  $\geq 50$  мкм (прибл.  $350 \text{ г/м}^2$ ).

Тип	RD 8 STTZN R127M
Арт. №	800 008 ✓
Диаметр проводника	8 мм
Поперечное сечение	$50 \text{ мм}^2$
Материал	SttZn
Стандарт	ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014
Толщина цинкового слоя	$\geq 50$ мкм (~ $350 \text{ г/м}^2$ )
Удельная проводимость	$\geq 6,66 \text{ м / Ом мм}^2$
Удельное сопротивление	$\leq 0,15 \text{ Ом мм}^2 / \text{м}$
Вес	394 г/м
Код ТН ВЭД	72172030
Код GTIN	4013364018716
Упак.	127 м

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

Проводники поставляются только в целых бухтах.