


DGP C S FM (952 035)


- Предназначены для применения в системах ТТ в схеме подключения "3+1" в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50571.5.53-2013 (МЭК 60364-5-53) между нейтральным N и защитным PE проводниками
- Высокая пропускная способность
- Штекерная конструкция, состоящая из базового элемента и вставного защитного модуля на основе искрового промежутка



Оригинал может отличаться от изображения



Принципиальная схема DGP C S FM



Размерный эскиз DGP C S FM

УЗИП для цепей N-PE; возможно исполнение с контактом удаленной сигнализации состояния (FM).

Тип Арт. №	DGP C S FM 952 035
УЗИП согласно стандартам EN 61643-11 / ГОСТ Р 51992-2011 (IEC 61643-11)	Тип 2 / Класс II
Энергетическая координация с оконечным оборудованием (≤ 10 м)	Тип 2 + Тип 3
Максимальное длительное рабочее напряжение перем. тока (U _c)	255 В (50 / 60 Гц)
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) (I _n)	20 кА
Макс. разрядный ток (8/20 мкс) (I _{max})	40 кА
Способность гашения сопровождающего тока (I _n)	100 А _{чмс}
Импульсный ток молнии (10/350 мкс) (I _{imp})	12 кА
Уровень напряжения защиты (U _p)	≤ 1,5 кВ
Время срабатывания (t _Δ)	≤ 100 нс
Кратковременное перенапряжение (TOV) - (U _T) характеристика	1200 В / 200 мс. – устойчивость
Диапазон рабочих температур (T _u)	-40 °С ... +80 °С
Индикатор работоспособности / неисправности	зеленый / красный
Количество портов	1
Сечение соединительных проводов (мин.)	1,5 мм ² одножильный жесткий / гибкий
Сечение соединительных проводов (макс.)	35 мм ² многожильный жесткий / 25 мм ² гибкий
Монтаж на	DIN-рейку шириной 35 мм согласно стандарту EN 60715
Материал корпуса	термопласт, цвет красный, UL 94 V-0
Установка	внутри помещения
Степень защиты	IP 20
Монтажные размеры	1 модуль, DIN 43880
Разрешения, сертификаты	КЕМА, VDE, UL, EAC
Контакт удаленной сигнализации (FM)	переключающийся контакт
Питание контакта удаленной сигнализации, перем.ток	250 В / 0,5 А
Питание контакта удаленной сигнализации, пост.ток	250 В / 0,1 А; 125 В / 0,2 А; 75 В / 0,5 А
Сечение подключаемых проводников для клемм FM	макс. 1,5 мм ² одножильный жесткий / гибкий
Вес	114 г
Код ТН ВЭД (Комбинированная номенклатура ЕС)	85363030
Код GTIN	4013364108547
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.